



Hlavní inženýr projektu:
ING. LUDĚK TOMEK
Vedoucí projektant zakázky:
ING. MARTIN FORAL

Investor:



Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 231 111
fnbrno@fnbrno.cz

Profese:

EL

Zpracovatel dílu:

SUBTECH
Slovinská 29, 612 00 Brno
+420 541 247 419
www.subtech.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:

Ing. Přemysl Veselý

Vypracoval:

Ing. Přemysl Veselý

Kontroloval:

Ivan Medvěď

Akce:

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN BRNO
REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zakázkové číslo:

44 - 2016

Paré:

Datum:

07 - 2016

Formát:

Objekt:

PAVILON A, B, C, D, D1, E, F

SO 01 - SO 06

Stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE





Obsah:

LEGENDA SVÍTIDEL

Měřítko:

Číslo výkresu:

D1.06-002

	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno						
	SO 01- 06 Pávilon A-F						
	D1.06 Silnoproudé elektroinstalace a bleskosvod						
	DPS						
typ DPS	svítidlo-provedení	optic.systém, příslušenství	typ	Velikost	W/barev.	krytí	
			zdroje		podání		
A1	svítidlo přisazené	Lineární LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu. Vyšší stupeň krytí IP54. Montura svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou. Difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého příjemného světla.	LED	1150 x 120 x 69 mm	LED 20W / 2750lm, 3000K	IP54	
A2	svítidlo přisazené	Lineární LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu. Vyšší stupeň krytí IP54. Montura svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou. Difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého příjemného světla.	LED	1150 x 120 x 69 mm	LED 33W / 4300lm, 3000K	IP54	
B	svítidlo přisazené	Přisazené LED svítidlo. Těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou. Stínitko tvoří opálový polykarbonát.	LED	400 x 400 x 70 mm	LED 25W, 3230lm, 3000K	IP44	
C	svítidlo přisazené	Přisazené LED svítidlo. Těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou. Stínitko tvoří opálový polykarbonát.	LED	Ø 300 x 75 mm	LED 15W, 1940lm, 3000K	IP44	
E	svítidlo přisazené	Přisazené svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž. Těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou. Dekorativní prvek montury tvoří kovový límec. Stínitko je vyrobeno z tlivrstvého ručně vyráběného skla s matovaným povrchem.	LED	Ø 300 x 300 mm	LED žárovka 8W / 2700K	IP54	