

POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL		Investor:  Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 111 fnbrno@fnbrno.cz	
Profese: ARCH - STAV		Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 500 E-mail: martin.foral@ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. MARTIN FORAL	DAVID RUBNER	ING. LUDĚK TOMEK			
	MARIE BURYŠKOVÁ				
Akce:		Zakázkové číslo:		Paré:	
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN BRNO REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		Datum:			
		Formát:			
		Objekt: PAVILON A, B, C, D, D1, E, F SO 01 - S0 06		Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE	
Obsah:		Měřítko:		Číslo výkresu:	
VÝPIS STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				D1.01-503	

ozn.	popis výrobku	budova	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	celkem	měrná jednotka
ZS/1	Stávající nápis na střeše budovy C, demontovat prosvětlená písmena, čelo plexi, boky a zadní strana hliníků, světelný zdroj led uvnitř písmen nápisu: "zdrav. kříž" + "FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO". Nosná konstrukce z žárově válcovaných profilů kotvených do betonových prahů. Provést očištění a nový antikorozní nátěr nosné ocelové konstrukce v barvě šedé a opět osadit.								
	Délka nápisu: 27 500, výška písmen: 900 mm	C					1	1	ks
ZS/2	Stávající venkovní zábradlí. Výplň drátěné pletivo. Bude očištěno, opatřeno antikorozním nátěrem a upraveno u zdí s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 14 200, výška: 1 050 mm	C			1			1	ks
	Délka: 11 200, výška: 1 050 mm	C			2			2	ks
	Délka: 10 200, výška: 1 050 mm	C			2			2	ks
ZS/3	Stávající ocelové předokenní mříže, 2x tyč ø 30 mm. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 1100 mm	A	4					4	ks
	Délka: 2100 mm	A	6					6	ks
	Délka: 2700 mm	A	5					5	ks
ZS/4	Stávající ocelové předokenní mříže tyčové. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr otvoru: 2580 x 1750 mm	C		2				2	ks
ZS/5	Stávající ocelové předokenní mříže tyčové. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr otvoru: 1800 x 1800 mm	C		5				5	ks
ZS/6	Stávající ocelový žebřík na střechu kotvený do zdiva. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry: š = 500 mm, dl = 5 000 mm	D		1				1	ks
ZS/7	Stávající ocelová závěsná oka pro žebřík. Kotvená do zdiva. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr: 300 x 450 mm	D			10			10	ks
ZS/8	Stávající ocelové tyčové zábradlí demontovat, očistit, přebrousit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně osadit. Kotvení do betonových sloupů a cihelného zdiva - upravit kotvení s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 21 000 mm, výška 1050 mm	A			1			1	ks
	Délka: 19 000 mm, výška 1050 mm	B			1			1	ks
ZS/9	Stávající ocelové tyčové zábradlí demontovat, očistit, přebrousit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně osadit. Kotvení do ocelových sloupů s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 20 000 mm, výška 1050 mm	A, B			1+1			2	ks
ZS/10	Stávající ocelový přístřešek s výplní z drátoskleněných tabulí (A), z polykarbonátových tabulí (B). Očistit, opatřit antikorozním nátěrem a osadit nové výplně skla s drátěnou vložkou včetně oplechování po provedení zateplení. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr: 19 500 x 2 400 mm	A, B					1+1	2	ks
ZS/11	Stávající přístřešek nad vstupem na ocelových konzolách s výplní z drátoskleněných tabulí. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a osadit nové výplně se sklem s drátěnou vložkou včetně oplechování po provedení zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr: 3 700 x 900 mm	A		1				1	ks
ZS/12	Stávající předokenní mříže z ocelových profilů. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr otvoru: 3050 x 750 mm	D	6					6	ks
	Rozměr otvoru: 1000 x 2050 mm	D	2					2	ks
	Rozměr otvoru: 2050 x 750 mm	D	2					2	ks
	Rozměr otvoru: 2050 x 900 mm	D	1					1	ks
	Rozměr otvoru: 1150 x 900 mm	D	1					1	ks

ozn.	popis výrobku	budova	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	celkem	měrná jednotka
ZS/13	Stávající venkovní zábradlí. Bude očištěno, opatřeno antikorozním nátěrem a upraveno kotvení do zdí s ohledem na nové zateplení fasády. Zkorodované části vyměnit cca 6,0 m'. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 22 000, výška: 1050 mm	E, F			2+2			4	ks
	Délka: 12 500, výška: 1050 mm	E				2		2	ks
	Délka: 8 000, výška: 1050 mm	E, F		1+1	1+1	1+1		6	ks
ZS/14	Stávající ocelové tyčové zábradlí anglického dvorku. Opatřit nátěrem v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 7 450, výška 1000 mm	D1		1				1	ks
ZS/15	Stávající ocelové madlo schodišťového zábradlí. Demontovat a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 10 000 mm	F	1					1	ks
ZS/16	Stávající ocelové tyčové okenní mříže. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry: 2 600 x 2 600 mm	F		2				2	ks
ZS/17	Stávající ocelová dvoukřídlá vrata. Osadit novým kováním klika-klika. Opatřit antikorozním nátěrem v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry: 2 400 x 2 100 mm	D1	1					1	ks
ZS/18	Stávající ocelové předokenní mříže tyčové. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr : 1 300 x 1 450 mm	F	2					2	ks
ZS/19	Stávající ocelové tyčové zábradlí. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně osadit. Nátěr bude v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 1 100, výška 1 050 mm	D1		1				1	ks
ZS/20	Stávající přístřešek nad vchodem na ocelových konzolách s výplní ze skleněných tabulí. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně osadit. Nová výplň sklem s drátovou vložkou včetně oplechování po provedení nového zateplení. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr : 3 500 x 1 500 mm	F		1				1	ks
ZS/21	Stávající ochranný rám pro VZT klimatizační jednotku. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry : 1100 x 600 x 550 mm	F	9					9	ks
ZS/22	Stávající přístřešek nad vchodem na ocelových konzolách s výplní ze skleněných tabulí. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně osadit. Nová výplň sklem s drátovou vložkou včetně oplechování po provedení zateplení. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr : 2 300 x 1 100 mm	E	1					1	ks
ZS/23	Stávající ocelové tyčové předokenní mříže. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr : 1 200 x 900 mm	E	6					6	ks
ZS/24	Stávající ocelové předokenní mříže, 2x tyč ø 30 mm. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 2 400 x 650 mm	E	8					8	ks
ZS/25	Stávající ocelové tyčové předokenní mříže. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry : 1 800 x 2 550 mm	D		6				6	ks
ZS/26	Stávající ocelový žebřík na střechu kotvený do zdiva. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry: š = 500 mm, dl = 9 000 mm	D			1			1	ks
ZS/27	Stávající ocelový žebřík na střechu kotvený na stěně. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr : 500 x 4 600 mm	D1		1				1	ks

ozn.	popis výrobku	budova	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	celkem	měrná jednotka
ZS/28	Stávající ocelové tyčové předokenní mříže. Demontovat, očistit, opatřit antikoročním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr: 1 500 x 2 100 mm	D		1				1	ks
	Rozměr : 1 750 x 1 450 mm	D1	2					2	ks
	Rozměr : 2 100 x 1 600 mm	D1		3				3	ks
	Rozměr : 1 800 x 2 000 mm	D1		1				1	ks
	Rozměr : 800 x 1 400 mm	D1	1					1	ks
	Rozměr : 900 x 1 000 mm	D	1					1	ks
	Rozměr : 900 x 900 mm	D	1					1	ks
ZS/29	Stávající ocelové tyčové dveřní mříže. Demontovat, očistit, opatřit antikoročním nátěrem a zpětně namontovat s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr : 800 x 2 000 mm	D1	1					1	ks
ZS/30	Stávající vnější ocelový přístavek nad schodištěm z 1.PP. Stěny vyplněny skleněnými tabulemi včetně dvoukřídlových dveří. konstrukci při stěně odříznout a po provedení zateplení doplnit koktení a přesklení dle předchozího vzhledu. Konstrukci očistit a opatřit antikoročním nátěrem. Dveře opatřit novým kováním. Nátěr ocelové konstrukce v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři. Železobetonovou konstrukci stropu omítnout tepelně izolační omítkou tl. 30 mm (objemová hmotnost 350 kg/m3). Střešní konstrukce přístavku viz skladba C2.								
	Výšky stěn: 1 900 mm, délka přístřešku: 6 900 mm	E		1				1	ks
ZS/31	Stávající ocelové tyčové zábradlí ke schodišti. Přebrousit a opatřit antikoročním nátěrem. U styku s fasádou odříznout, upravit kotvení po provedení zateplení fasády a opět osadit. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 16 500, výška 1 200 mm	E		1				1	ks
ZS/32	Stávající ocelová střešní lávka se zábradlím výšky 1250 mm. Šířka lávky 950 mm. Konstrukci ponechat, očistit a opatřit antikoročním nátěrem. V případě potřeby část demontovat nebo upravit s ohledem na nové zateplení fasády a novou skladbu střešního pláště. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka:	B					49	49	m
	Délka:	C					21	21	m
	Délka:	D					41	41	m
	Délka:	E, F					55+55	110	m
ZS/33	Stávající ocelové tyčové zábradlí ke schodišti. Opatřit nátěrem antikoročním nátěrem. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 19 000, výška 1 200 mm	F		1				1	ks
ZS/34	Stávající ocelový světlík ve tvaru stanu s výplní z drátoskleněných tabulí, očistit, opatřit antikoročním nátěrem v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři. V případě potřeby upravit kotvení s ohledem na novou skladbu střechy.								
	Rozměry : základna = 9 100 x 5 200 mm, v = 1 200 mm	C					1	1	ks
ZS/35	Stávající ocelový světlík ve tvaru stanu s výplní z drátoskleněných tabulí. Konstrukci demontovat upravit (zkrátit) kotvení v místě styku s novým zateplením fasády. Opravit betonový sokl s ohledem na novou konstrukci střechy. Provést nové zasklení sklem s drátěnou vložkou. Ocelové části očistit, přebrousit, opatřit antikoročním nátěrem v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry : základna = 3 200 x 2 600 mm, v = 850 mm	C					1	1	ks
ZS/36	Stávající ocelový světlík ve tvaru stanu s výplní z drátoskleněných tabulí. Konstrukci demontovat upravit (zkrátit) kotvení v místě styku s novým zateplením fasády. Opravit betonový sokl s ohledem na novou konstrukci střechy. Provést nové zasklení sklem s drátěnou vložkou. Ocelové části očistit, přebrousit, opatřit antikoročním nátěrem v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry : základna = 3 400 x 1 400 mm, v = 850 mm	D					1	1	ks
ZS/37	Stávající ocelové tyčové předokenní mříže. Demontovat, očistit, opatřit antikoročním nátěrem a zpětně namontovat. Kotvení upravit s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměr : 2 400 x 550 mm	E	1					1	ks
ZS/38	Stávající ocelová předokenní ochranná tyč. Demontovat, očistit, opatřit antikoročním nátěrem a zpětně namontovat. Kotvení upravit s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka : 1800 mm	E, F	1	1+1	1+1			5	ks

ozn.	popis výrobku	budova	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	celkem	měrná jednotka
ZS/39	Stávající ocelové jednokřídlové dveře. Očistit, opatřit nátěrem v barvě zelené a novým kováním. Konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry: 1050 x 2 150 mm	D	1					1	ks
ZS/40	Stávající ocelové tyčové zábradlí ke schodům. Demontovat, očistit, upravit kotvení s ohledem na novou zateplenou fasádu a opatřit antikorozním nátěrem. Nátěr bude v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 2 100, výška 900 mm	E		1				1	ks
ZS/41	Stávající ocelové páskové okenní mříže. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat. Kotvení upravit s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry: 600 x 600 mm	E		3				3	ks
ZS/42	Stávající ocelové tyčové předokenní mříže. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat. Kotvení upravit s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry: 1 800 x 900 mm	F	1					1	ks
	Rozměry: 900 x 900 mm	F	6					6	ks
ZS/43	Stávající ocelové plechové skříně pro uskladnění medicíálních plynů. Demontovat, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně namontovat. Kotvení upravit s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry: 4 100 x 2 000 x 900 mm	A	1					1	ks
ZS/44	Stávající ocelové, sklápěcí, větrací okno osazeno ve sklobetonu. Přebrousit, přetmelit, opatřit antikorozním nátěrem. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Rozměry: 600 x 400 mm	D	3					3	ks
ZS/45	Stávající ocelové trubkové madlo. Demontovat, přebrousit, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně osadit. Kotvení upravit s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 1150 mm	E		1				1	ks
ZS/46	Stávající ocelové trubkové madlo. Demontovat, přebrousit, očistit, opatřit antikorozním nátěrem a zpětně osadit. Kotvení upravit s ohledem na nové zateplení fasády. Nátěr v barvě zelené, konkrétní odstín bude projednán s památkáři.								
	Délka: 2 600 mm	E		1				1	ks
ZS/47	Stávající nápis na skleněné tabuli nad dveřmi "Pavilon "A","B". Demontovat, očistit, rozměry upravit s ohledem na nové zateplení fasády a opět osadit.								
	Rozměry: 2 350 x 1 200 mm	A + B		2				2	ks
ZS/48	Stávající vnější ocelové schodiště včetně zábradlí demontovat, očistit, přebrousit, provést antikorozní nátěr v barvě zelené - dle původní barvy a zpětně osadit.								
	Rozměry: 1 500 x 900 mm	D	2					2	ks