

Příloha 1: Legenda svítidel a vizualizace

ozn. na výkresu	popis	Světelný zdroj	vzor-vizualizace
A	Svítidlo LED, 3k1, 20W, EP, IP-40, vestavné, do M600, prizmatický difuzor, srovnatelný vzor BALOT-LED-SQ-MP, VYRTYCH (stávající svítidla)	LED diody/840,3100lm, Ra 80	
D	Svítidlo LED, 3k1, 19W, EP, IP-65, vestavné, do těsného podhledu Armstrong M600, mikroprizmatický difuzor, srovnatelný vzor FOGGY IP65 LED EVG mikroprizma, HORMEN CE a.s.	LED diody/840,3120lm, Ra 80	
E	Svítidlo LED, 3k1, 20,4W, EP, IP-40, vestavné, do M600, prizmatický difuzor DPM, srovnatelný vzor HAMSA G1, 3k1, ELEKTRO-LUMEN, Hranice	LED diody/840,3200lm, Ra 80	
ES	Svítidlo LED, 3k3, 20,4W, EP, IP-40, vestavné, do SDK, prizmatický difuzor DPM, srovnatelný vzor HAMSA S G1, 3k3, ELEKTRO-LUMEN, Hranice(+spony do SDK)	LED diody/840,3200lm, Ra 80	
F	Svítidlo LED, 4k2, 20,4W, EP, IP-40, vestavné, do M600, prizmatický difuzor DPM, srovnatelný vzor HAMSA G1 4k2, ELEKTRO-LUMEN, Hranice	LED diody/940,3100lm, Ra 90	
H	Svítidlo LED, 12W, 1k1, IP-40, vestavné, do M600, bezpečnostní sklo, srovnatelný vzor EDL LED G1 228 M X 1k1 840	LED diody/840, 1100lm, Ra 80	
L	Svítidlo LED, 21W, 2k0, IP-65 , vestavné, do M600, bezpečnostní sklo s těsněním, srovnatelný vzor EDL LED G1, 228 M XD 2k0 840	LED diody/840, 2000lm, Ra 80	
M	Svítidlo LED, 21W, 2k0, IP-40, vestavné, do M600, bezpečnostní sklo, srovnatelný vzor EDL LED G1, 228 M X 2k0 840	LED diody/840, 2000lm, Ra 80	

K1	Svítlidlo zářivkové nad umývací prostor 1x13W, T26, EVG, IP44, polykarbonát, srovnatelný vzor ARIEL 90 1x13W, Elektro-Lumen Hranice	13 W/840 DULUX D/E G24Q-1 FS1 OSRAM	
K2	LED pásek pro osvětlení kuchyňské linky, instalován dodavatelem linky	LED pásek	
P	Svítlidlo LED úzké, 3k9, 39W, EP, IP-40, vestavné, do M600, opálový difuzor, srovnatelný vzor ZCLED2G39L840/LINE M600-OPÁL, ELKOVO ČEPELÍK	LED diody/840, 3840lm, Ra 80	
R	Svítlidlo zářivkové průmyslové, 2x28W, T5, EVG, IP65, polykarbonát, srovnatelný vzor OBERON 228 PC, Elektro-Lumen Hranice	28 W/840, T5, patice GE5, OSRAM	
NP1	Svítlidlo nouzové LED s piktogramem PU, 2,9W, vestavná stropní montáž, IP40, třída izolace II, CEAG, typ 10024 CG-S, ENSTO CZECH, s.r.o.	vč. zdroje, nástěnný piktogram RZ22011 se šipkou ve směru úniku	
NB1	Svítlidlo bezpečnostní LED 3,9W, vestavná stropní montáž, IP41, třída izolace III, CEAG, typ 13011.1 CG-S, ENSTO CZECH, s.r.o.	vč. zdroje	