



Lůžková rampa pro jedno lůžko

- délka 1650 mm
- tříkanálová lůžková rampa
- LED osvětlovací lampička s polohováním
- přímé osvětlení – vypínač na rampě
- nepřímé osvětlení – vypínač u dveří
- noční osvětlení – vypínač u dveří
- 4x zásuvka 230 V (VDO-ZIS), 8x zásuvka 230 V (DO-ZIS)
- 5x dvojitá zásuvka ochranného pospojení
- 2x dvojitá zásuvka RJ45 CAT 6a
- 1x rychlospojka kyslík
- 1x rychlospojka vakuum
- 1x rychlospojka vzduch
- 2x příprava pro dorozumívací zařízení sestra pacient

Příslušenství lůžkové rampy

- medilišta po celé délce rampy – v horní části, nosnost 50 kg/m
- 2x medilišta 600 mm – ve spodní části rampy, nosnost 50 kg/m
- 1x nerezový košík – hloubka 480 mm, uchycení na medilištu
- 1x nerezový košík – hloubka 280 mm, uchycení na medilištu
- 1x nerezový košík – hloubka 200 mm, uchycení na medilištu
- 1x teleskopický nosič infuzních vaků, lahví, nosnost min. 5 kg
- 1x rameno pro monitor – délka 200 mm, nosnost 15 kg
- 1x mezikus pro uchycení monitoru k rameni pro monitor (TS podle vítěze VZ dodavatele monitorů)
- 1x dvouramenný, tříkloubový, držák infuzní techniky s možností předsunutí min. 50 cm od zdi – nosnost min. 25 kg. Výškově stavitelná tyč na uchycení infuzní sestavy volně otočná s pojistkou proti pádu uchycené sestavy. Pro zvýšení stability budou ramena zdvojena. Konce ramen na straně zavěšení infuzní sestavy nebudou vzdáleny od osy stavitelné tyče na zavěšení této sestavy o více než 50 mm.