










## Příloha 1 : Legenda svítidel a vizualizace

ozn. na výkresu	popis	Světelný zdroj	vzor-vizualizace
<b>A</b>	Svítidlo LED, 39W, IP-54, Ra90, kryt mikroprizma, vestavné, do podhledu M600, , srovnatelný vzor ZCLED4G39Q940/16-MIKRO-IP54, ELKOVO ČEPELÍK	LED, <b>Ra90</b> 4040lm	
<b>B</b>	Svítidlo LED, 39W, IP-54, Ra80, kryt mikroprizma, vestavné, do podhledu M600, , srovnatelný vzor ZCLED4G39Q940/16-MIKRO-IP54, ELKOVO ČEPELÍK	LED, <b>Ra80</b> 4753lm	
<b>C</b>	Svítidlo LED, 32W, IP-40, vestavné, do M600, mikroprizma, srovnatelný vzor ZCLED3G32Q840/EASY-MIKRO-M600, ELKOVO ČEPELÍK	LED, Ra80 4207lm	
<b>D1</b>	Vestavné kruhové LED svítidlo 20W, EP, IP-40, vestavné do SDK, těleso lakovaný Al odlitek, opálový kryt,srovnatelný vzor BANDOGELED-OP-3000-4K, Vyrtých a.s.	LED, Ra80 1837lm	
<b>D2</b>	Vestavné kruhové LED svítidlo 40W, EP, IP-40, vestavné do SDK, těleso lakovaný Al odlitek, opálový kryt,srovnatelný vzor BANDOGELED-OP-3000-4K, Vyrtých a.s.	LED, Ra80 3570lm	
<b>K1</b>	Svítidlo zářivkové nad umývací prostor 2x11W, TC-SEL/2G7, EVG, IP43, polykarbonát, II.třída srovnatelný vzor BIGL-D 211-EP, 2x11W, VYRTYCH	11 W/840 TC-SEL/2G7 OSRAM	
<b>P</b>	Úzké svítidlo LED, 12W, IP-40, přisazené, mikroprizma, srovnatelný vzor ZCLED3G12L840/AL51-MIKRO, ELKOVO ČEPELÍK	LED, Ra80 1213lm	
<b>R</b>	Prachotěsné svítidlo LED 35W , EP, IP-66, přisazené, těleso a kryt PC, srovnatelný vzor VIPED-LED-136-5000-4K, Vyrtých a.s.	LED, 4515lm, Ra 80	
<b>S</b>	Prachotěsné svítidlo LED 52W , EP, IP-66, přisazené, těleso a kryt PC, srovnatelný vzor VIPED-LED-136-7500-4K, Vyrtých a.s.	LED, 6797lm, Ra 80	

N	Svítidlo nouzové LED s piktogramem pro dočasné nouzové osvětlení, přisazená montáž, IP40, záloha chodu 1 hodina, srovnatelný vzor NEXILITE-250lm-1H, Vyrtych a.s.		
---	---	--	--