

Technická specifikace – vozíky a stolky

ČÁST I. – Vozíky typ A

T-6502 - vozík víceúčelový, mobilní – 6 ks

pojízdný servírovací stolek

konstrukce z oceli s povrchovou úpravou práškovými laky

lisované plato se zaoblenými rohy z ABS plastu

plynule stavitelná výška jídelní a odkládací deska s mechanickou aretací

4 dvojitá, plastová kola d= 65 mm, brzditelná, přední pár koleček se směrovou aretací

šířka: 530 mm

hloubka: 660 mm

výška: 820 mm



ČÁST II. – Vozíky typ B

T-6530 - vozík servírovací 3-podlažní – 1 ks

stolek vhodný pro převoz nástrojů a pomůcek

materiál: nerezová ocel

rozměry: výška 940 mm

šířka 860 mm

hloubka 540 mm

3 plata s prolisem

nosnost 50 kg

4 pryžová, otočná kolečka o Ø 100 mm, z toho 2 kolečka brzděná
plastové nárazníky



T-6501 - vozík víceúčelový 2-podlažní, nerez – 6 KS

Celonerezový vozík s 1 zásuvkou, v horní a spodní části s policí

Zásuvka o výšce 150 mm s plným kuličkovým výsuvem a dotlumením

Provedení zásuvky nerez/prášková barva – na výběr dle vzorníku dodavatele

Police s prolisem a zaoblenými rohy

Pryžová otočná kola o pr. 100 mm (2x brzděná)

Plastové nárazníky pro ochranu vozíku

Rozměry cca: 850/540/950 mm (Š/H/V)



T-6530 – vozík servírovací – 1 ks

vozík se dvěma platy s prolisem 1,2 cm (nosnost: 50 kg)

konstrukce: nerez ocel

antivibrační gumová podložka

boční madla

4x otočné kolo s kuličkovými ložisky, 2x brzda; plast.

nárazníky

celková nosnost: 100 kg

rozměry:

šířka 845 mm

hloubka 525 mm

výška min. 940 mm



ČÁST III. – Vozíky typ C

T-7501 - vozík na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním (450/510/940mm) – 11 ks

konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava práškovou barvou

Antimikrobiální povrch

1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 120 l

plastové víko

nožní ovládání víka

4x otočná kolečka, 2 brzděná

4x plastový nárazník

celková nosnost vozíku 30 kg

Rozměry: cca 500/550/1100 mm (Š/H/V),

Barva na výběr dle vzorníku dodavatele



T-7501 - vozík na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním (450/500/1000 mm) – 17 ks

konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava chrom

1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l

plastové víko

nožní ovládání víka

4x otočná kolečka, 2 brzděná

4x plastový nárazník

celková nosnost vozíku 30 kg

Rozměry: 450/500/1000 mm



ČÁST IV. – Stojany

T-5430 - stojan mobilní na závěsné koše, vč. 3 košů – 14 ks

Konstrukce z nerez oceli

Rozměry: šířka: 56 cm

hloubka: 56 cm

výška: 131 cm

3 závěsné koše, nosnost koše 3 kg

Spodní plato, nosnost 5 kg

4 otočná kola d = 75 mm, z toho 2 brzděná, plastové nárazníky

Celková nosnost 14 kg



T-5430 - stojan na závěsné koše, vč. 4 košů – 7 ks

Konstrukce z nerez oceli

Rozměry cca: šířka: 55 cm

hloubka: 55 cm

výška: 135 cm

4 závěsné koše, nosnost koše cca 3 kg

Spodní plato

4 otočná kola d = 75 mm, z toho 2 brzděná, plastové nárazníky



ČÁST V. – Vozíky typ D

T-6501.1 - Vozík 5-zásuvkový - 3 ks

zdravotnický vozík s pěti zásuvkami

konstrukce: ocelový plech opatřený práškovou barvou

barva: korpus bílá / zásuvky dle vzorníku barev

5 ocelových zásuvek, osazeny na kvalitních kuličkových výsuvech

výška zásuvky (3x): 125 mm

výška zásuvky (2x): 185 mm

šířka zásuvky: 560 mm

hloubka zásuvky: 420 mm

4 otočná pogumovaná kolečka (brzděná)

rozměry:

- šířka 700 mm
- hloubka 550 mm
- výška min. 1 100 mm



T-6501.2 - Vozík 2-zásuvkový – 2x

konstrukce – konstrukce: ocelový plech opatřený práškovou barvou

barva: korpus bílá / zásuvky dle vzorníku barev

2 ocelové zásuvky na kuličkových výsuvech

4 otočná pogumovaná kolečka, kolečka brzděná

rozměry:

- výška 880 mm

- délka 520 mm

- šířka 590 mm

spodní police s prolisem



T-6501.5 - Vozík 4-zásuvkový 1x

konstrukce – konstrukce: ocelový plech opatřený práškovou barvou
barevné provedení: korpus bílá / zásuvky dle vzorníku barev
4 ocelové zásuvky na kuličkových výsuvech
výška zásuvky (2x): 100 mm
výška zásuvky (2x): 190 mm
šířka zásuvky: 400 mm
hloubka zásuvky: 420 mm
4 otočná pogumovaná kolečka, kolečka brzděná
rozměry: - výška 830 mm
hloubka 530 mm
šířka 900 mm
spodní police s prolisem



T-6521 - vozík pro doplňování materiálu – 4 ks

Celokovový vozík s práškovou bílou barvou
3 zásuvky pro uložení zdravotnického materiálu
Odkládací plochy opatřeny lakovanou ohrádkou pro zamezení vyklopení materiálu z vozíku
4x otočná kolečka (2x s brzdou)
Rozměry cca: 500/500/1000 mm (Š/H/V)



ČÁST VI. – Vozíky typ E

T-6501.4 - Vozík asistenční 1x

zdravotnický vozík uzamykatelný na léky se třemi zásuvkami a dvěma policemi
materiál: lamino

barevné provedení: dle vzorníku barev

spodní i vrchní deska s přesahem a zaoblením - olepeno ABS hranou

3 zásuvky s teleskopickým plnovýsuvem

- 1x zásuvka - výška čela 82 mm
- 1x zásuvka - výška čela 166 mm
- 1x zásuvka - výška čela 250 mm

zaoblené široké kovové úchytky

zamykání zásuvek - centrální

2 police

boční sklopný stolek o velikosti 580 x 365 mm

tlačné madlo - kovové

4 pogumovaná kolečka (2x otočné, 2x brzděné)

vozík omyvatelný, odolný vůči běžné

dezinfekci

rozměry:

- šířka 803 mm
- hloubka 580 mm
- výška min. 1 018 mm
-



ČÁST VII. – Vozíky typ F

T-6528 - Resuscitační vozík pro IGEK a KIGOPL, 2 ks

- stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
- čtyři dvojité, antistatická kolečka odolné proti korozi (např. z umělé hmoty) o průměru minimálně 125 mm
- minimálně dvě kolečka brzděná
- všechna kolečka odolná vůči korozi a kryta plastovým nárazníkem
- vnější rozměry korpusu vozíku (hl. x v x š): 600 x 580 x 830 mm ± 20 mm ve všech rozměrech
- pracovní deska z vícevrstvého materiálu ABS, bez svárů a spojů
- pracovní deska s třístrannou galerií
- pod pracovní deskou čtyři zásuvky umístěny pod sebou
- rozměr všech zásuvek: 600 x 150 mm ± 10 mm v obou rozměrech
- pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním
- možnost variabilního dělení vnitřku zásuvek
- možnost vyjmutí zásuvek bez pomoci náradí a náčiní
- materiál vozíku: elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
- preferovaná barva korpusu: bílá hliníková, preferovaná barva čela zásuvek: bílá. Účastník je oprávněn nabídnout i jinou barvu čela zásuvek a korpusu.
- možnost upevnění příslušenství na boky vozíku do upevňovacího systému bez dodatečného vrtání děr
- počet: 1 ks

Příslušenství v rámci dodávky

- centrální zamykání vozíku
- nádoba na odpad z nerezové oceli s uchycením do upevňovacího systému – 1 ks
- dvouřadá multifunkční nástavba – 1 ks
- pět menších a čtyři větší zásobníky na injekční stříkačky a kanyly umístěných ve dvou řadách nad sebou s uchycením do systému – 1 ks
- držák s nádobou na ostré předměty s uchycením do upevňovacího systému – 1 ks
- otočný stolek na defibrilátor s rozměry 450 x 400 mm s popruhem na jeho fixaci k poličce – 1 ks
- držák na zásobník rukavic s uchycením do upevňovacího systému – 1 ks
- sklopný nerezový stolek s rozměry 500 x 595 mm – 1 ks
- držák na kyslíkovou láhev o objemu 2 l – 1 ks
- výškově nastavitelný infuzní držák 1 rukou v intervalu min. 1.700 mm – 2.100 mm s nosností min. 2 kg s uchycením do upevňovacího systému – 1 ks

T-6532 - Převazový vozík pro IGEK, 1 ks

- stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
- čtyři dvojitá, antistatická kolečka odolné proti korozi (např. z umělé hmoty) o průměru minimálně 125 mm
- minimálně dvě kolečka brzděná
- všechna kolečka odolná vůči korozi a kryta plastovým nárazníkem
- vnější rozměry korpusu vozíku (hl. x v x š): 600 x 580 x 830 mm ± 20 mm ve všech rozměrech
- pracovní deska z vícevrstvého materiálu ABS, bez svárů a spojů
- pracovní deska s třístrannou galerií
- pod pracovní deskou čtyři zásuvky umístěny pod sebou
- rozměr všech zásuvek: 600 x 150 mm ± 10 mm v obou rozměrech
- pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním
- možnost variabilního dělení vnitřku zásuvek
- možnost vyjmutí zásuvek bez pomoci náradí a náčiní
- materiál vozíku: elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
- preferovaná barva korpusu: bílá hliníková, preferovaná barva čela zásuvek: bílá. Účastník je oprávněn nabídnout i jinou barvu čela zásuvek a korpusu.
- možnost upevnění příslušenství na boky vozíku do upevňovacího systému bez dodatečného vrtání děr
- počet: 1 ks

Příslušenství v rámci dodávky

- centrální zamykání vozíku
- nádoba na odpad z nerezové oceli s uchycením do upevňovacího systému – 1 ks
- držák s nádobou na ostré předměty s uchycením do upevňovacího systému – 1 ks
- držák na zásobník rukavic s uchycením do upevňovacího systému – 1 ks

ČÁST VIII. – Vozíky typ G

T-6501.3 - Vozík instrumentační 1x

konstrukce z nerezové oceli

antistatické provedení

podvozek tvar T

plato otočné o 90° na obě strany s aretací, snímatelné, přenosné

nosnost plata 50 kg při max. úhlu 90°, max. 4 kg při větším úhlu než 90°

rozměry plata:

- šířka: 650 mm
- hloubka: 4800 mm
- prolis 12 mm

hydraulický zdvih – ochrana proti úniku kapaliny

rozměry vozíku:

- šířka: 560 mm
- hloubka: 800 mm
- výška: 900 mm

dezinfikovatelný

3x otočné plastové dvouřadé kolo d=75 mm
s brzdou



T- 6506 - Instrumentační vozík - 2 KS

Instrumentační vozík – konstrukce z nerezové oceli,

Vnitřní rozměr plata cca 650 x 480 mm, prolis 1,2 cm

Plato otočné o 90 ° na obě strany s aretací, snímatelné, přenosné

Nosnost plata 50 Kg

Hydraulický zdvih

Dezinfikovatelný omývatelný

Antistatické provedení vozíku

3 ks plastových otočných brzděných koleček

Rozměry cca: 550/800/900 (Š/H/V) s možností zvýšení výšky až
na 130 cm



ČÁST IX. – Stolky

T-6202 - stolek noční s jídelní deskou pojízdný, oboustranný – 18 ks

Oboustranné kovové provedení
Stolek lakován práškovými vypalovacími barvami
Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET láhev
Provedení stolku - zásuvka, nika, skříňka
Prostor - polička pro obuv ve spodní části stolku
Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek
Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm
Možnost volby barevného provedení
Držák ručníku

Š x H x V: 41,5 x 51 x 88 cm



T-6201 - stolek noční s výklopnou jídelní deskou – 8 ks

Oboustranný kovový jídelní stolek s výklopnou jídelní deskou. Plastová jídelní deska výškově nastavitelná s mechanickým zajištěním. Popis stolku z vrchní části: zásuvka, nika, skříňka a dole odkládací prostor pro boty. Brzditelná plastová kolečka s průměrem 65 mm.

Rozměr stolku cca: 550/500/900 mm (Š/H/V), Barva: modrá – na výběr dle vzorníku dodavatele



ČÁST X. – Vozíky typ H

T-6590 - vozík víceúčelový, mobilní – 1 ks

pracovní deska: nerez ocel s prolisem 12 mm, s ochrannými rohy z plastu

6 zásuvek s kompaktním čelem z tvrzeného plastu se zaoblenými rohy a hranami (1x zásuvka L, 2x zásuvka M, 3x zásuvka S)

centrální zamykání zásuvek, nosnost každé zásuvky 20 kg

4x kvalitní plastové kolo d = 12,5 cm, 2 otočné, 2 brzděné

Nerezová pracovní deska

9 ks plastových výklopných boxů

nerez držák rukavic

držák kontejneru na použité jehly

nerez sklopný stolek 490 x 350 mm na prodloužení prac.

plochy

nádoba na odpad

barevná kombinace dle vzorníku

rozměry:

- šířka 750 mm
- hloubka 550 mm
- výška min. 1 050 mm



T-6507 - vozík s galerkou a výklopnými boxy (odběry, převazy) – 2 ks

Vozík s 10x plastovým výklopným boxem v horní části, ve spodní části s 5 zásuvkami. Zásuvky odlišné velikosti. Odpadkový koš s víkem 2x, výsuvná pracovní plocha, odkládací box, kontejner na použité jehly.

Konstrukce z hliníkových a plastových prvků, sloupky vyztužené ocelovým profilem,

Výklopné boxy s možností výškového nastavení,

Horní odkládací plocha z plastu se zvýšeným okrajem,

Centrální zamykání zásuvek se 2 klíči,

Součástí vyjímatelné příčky určené k dělení zásuvek

Vozík vybavení kolečky o průměru cca 100 mm (2 x brzděné)

Rozměry cca: 620/480/960 mm (Š/H/V)

