Výkaz dveří

			Křídlo							Křídlo					Zárubeň				Kování			Příslušenství									
Dzn	Graf. příloha	Popis	Šířka	Výška	Počet křídel	Šířka ob. křídla	Otevírání dveří	Funkce	Požadavek	Požární odolnost	Typ	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Zasklení	Typ	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Materiál kování	Typ	Vložka/zámek	Prah	Zarážka	Samozavírač	Gas. tlač.	Karta	EPS	EZS	Náš	Připojení NN	Doplněk dveří
D 01	GP 01	Dveře dvoukřídlé, posuvné, prosklené	1500	2100	2	0	L	Vnější	1NP	-	Prosklené	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	-		•			•	•		•	•	•	přechodová nerezová lišta
D 02	GP 02	Dveře dvoukřídlé, posuvné, prosklené	1500	2100	2	0	P	Vnější	1NP	-	Prosklené	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	-		•			•	•		•	•	•	přechodová nerezová lišta
D 03	GP 03	Dveře dvoukřídlé, plné	1200	2100	2	800	P	Vnější	1NP +	-	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	min. 6-komorový hliníkový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika / klika	Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním	•			•				•	•	-
D 04	GP 04	Dveře dvoukřídlé, plné	1200	2100	2	800	P	Vnější	1NP	-	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	min. 6-komorový hliníkový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika / klika	Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním	•			•				•	•	-
D 05	GP 05	Dveře dvoukřídlé, prosklené	1300	2100	2	900	P	Vnitřní	1NP +	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika / klika			•	•	•						-
D 06	GP 06	Dveře dvoukřídlé, plné	1300	2100	2	900	L	Vnitřní	1NP +	EW 30 DP3 - C2	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika / klika	Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním		•	•	•	•		•	•	•	-
D 07	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	1NP	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 08	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	1NP +	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 09	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	1NP	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 10	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	1PP	EI 45 DP1 - CS3	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 11	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	1PP	EI 45 DP1 - CS3	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 12	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	2NP	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 13	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	2NP +	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 14	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	2NP +	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 15	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	2NP	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 16	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	3NP +	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 17	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	3NP	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 18	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	3NP +	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 19	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	3NP	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 20	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	4NP +	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 21	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	4NP	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 22	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	4NP	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 23	GP 07	Dveře jednokřídlé, prosklené	900	2100	1	900	P	Vnitřní	4NP +	EI 15 DP3 - C2	Alypické	izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	VSG, práškový lak	RAL2012	Bezpečnostní sklo	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL2012	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•	•	•						-
D 24	GP 08	Dveře jednokřídlé, plné	900	2100	1	900	L	Vnitřní	1NP +	EW 30 DP3	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním	•			•	•	•	•	•	•	-
D 24		Dveře jednokřídlé, plné	900	2100	1	900	L	Vnitřní	1NP +	EW 30 DP3	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním	•			•	•	•	•	•	•	-
D 25	GP 08	Dveře jednokřídlé, plné	900	2100	1	900	L	Vnitřní	1NP +	EW 30 DP3	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním	•			•	•	•	•	•	•	-
D 26	GP 08	Dveře jednokřídlé, plné	900	2100	1	900	L	Vnitřní	1NP +	EW 30 DP3	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním	•			•	•	•	•	•	•	-
D 27	GP 08	Dveře jednokřídlé, plné	900	2100	1	900	L	Vnitřní	1NP +	EW 30 DP3	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním	•			•	•	•	•	•	•	-
D 28	GP 09	Dveře jednokřídlé, plné	900	2100	1	900	P	Vnitřní	1NP +	-	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klidka, madlo / klika	cylindrická vložka FAB				•						horizontální madlo, piktogram pro nevidomé
D 30	GP 11	Dveře jednokřídlé, plné	700	2100	1	700	P	Vnitřní	1NP +	-	Plné	dřevotříska DTD	vysokotlaký laminát HPL	šedý dekor	-	Rámová	Ocelová	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	WC zámek	•									-
D 31	GP 11	Dveře jednokřídlé, plné	700	2100	1	700	P	Vnitřní	1NP +	-	Plné	dřevotříska DTD	vysokotlaký laminát HPL	šedý dekor	-	Rámová	Ocelová	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	WC zámek	•									-
D 32	GP 11	Dveře jednokřídlé, plné	700	2100	1	700	P	Vnitřní	1NP +	-	Plné	dřevotříska DTD	vysokotlaký laminát HPL	šedý dekor	-	Rámová	Ocelová	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	WC zámek	•									-
D 33	GP 12	Dveře jednokřídlé, plné	800	2100	1	800	L	Vnitřní	1NP +	EW 30 DP3 - C2	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB	•		•	•	•		•			-
D 34	GP 12	Dveře jednokřídlé, plné	800	2100	1	800	P	Vnitřní	1PP	EI 30 DP1 - C2	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB			•	•						-
D 35	GP 12	Dveře jednokřídlé, plné	800	2100	1	800	P	Vnitřní	1PP	EI 30 DP1 - C2	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB	•		•	•						-
D 36	GP 12	Dveře jednokřídlé, plné	800	2100	1	800	P	Vnitřní	1PP	EI 30 DP1 - C2	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB			•	•	•		•			-
D 37	GP 10	Dveře jednokřídlé, plné	800	2100	1	800	L	Vnitřní	1PP	EI 30 DP1 - C2	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB			•	•	•		•			-
D 38	GP 13	Revizní dveře jednokřídlé, plné	900	2100	1	900	P	Vnitřní	1PP	EW 15 DP1	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB				•						požární mřížka
D 39	GP 13	Revizní dveře jednokřídlé, plné	900	2100	1	900	P	Vnitřní	1NP +	EW 15 DP1	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB				•						požární mřížka
D 40	GP 13	Revizní dveře jednokřídlé, plné	900	2100	1	900	P	Vnitřní	2NP +	EW 15 DP1	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB				•						požární mřížka
D 41	GP 13	Revizní dveře jednokřídlé, plné	900	2100	1	900	P	Vnitřní	3NP +	EW 15 DP1	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB				•						požární mřížka
D 42	GP 14	Revizní dveře jednokřídlé, plné	700	2100	1	700	P	Vnitřní	4NP +	EW 15 DP1	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB	•			•						požární mřížka, úprava podkladu u prahu
D 43	GP 15	Revizní dveře jednokřídlé, plné	700	2100	1	700	L	Vnitřní	4NP	EW 15 DP1	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB	•			•						požární mřížka, úprava podkladu u prahu
D 44	GP 13	Revizní dveře jednokřídlé, plné	900	2100	1	900	P	Vnitřní	4NP +	EW 15 DP1	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB	•			•						požární mřížka, úprava podkladu u prahu
D 46	GP 10	Dveře jednokřídlé, plné	900	2100	1	900	L	Vnitřní	1NP +	-	Plné	hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou	práškový lak	RAL7038	-	Rámová	hliníkový vícekomorový profil	práškový lak	RAL7038	broušená nerez	klika	cylindrická vložka FAB		•		•						-

0,000 = 232,800 m n. m. (B. p. V.)

generální projektant

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

číslo pare

architekt	Ing. arch. Dana Loší ťáková	vypracoval	Bc. Nikola Ivanová
HIP	Ing. Ivana Ambrožová	kontroloval	Ing. Martin Jeřábek
sam. projektant		zodp. projektant	Ing. Marek Vrba
stavebník	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, I. ČO: 65269705		

název stavby

FNB PARKOVACÍ DŮM DN

objekt

SO 01- Parkovací dům

část

Architektonicko - konštrukční řešení

název dokumentu

Výpis dveří - tabulka

zakázka	A-22-1459
datum	
stupeň	DPS
měřítko	
číslo přílohy	402a