

Příloha č. 1 – Návrh technická specifikace

	Požadované zboží	Počet kusů
Položka 1	Pracovní deska bílá hladká se skříňkami 600 mm a prostorem pro lednici, sokl nerez, těsnící lišta k prac. desce nerez, podpěrná noha	1
Položka 2	Skříňka dvoudvéřová 890 mm	1
Položka 3	Skříňka 15-zásuvková, 3x centrální zámek, sokl nerez	1
Položka 4	Skříňka 5-zásuvková, 1x centrální zámek, sokl nerez	1
Položka 5	Sestava skříní vysokých 1900x400x2390 mm, 6 polic, sokl nerez	1
Položka 6	Police 2950x350x18 s šatní tyčí, kotvená na konzole bílé)	1

Popis:

Vyrobena z laminované dřevotřískové LTD desky o síle min. 18 mm H 1145 Bardolino (pol. 1, 2, 3) a 8685 BS Sněhově bílá (pol 4,5, 6)

Hrany dvířek a čílek oplepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm (mimo položky 4 - zde čela oplepeny ABS hranou 1 mm)

Pohledové hrany korpusu a police oplepeny ABS hranou a všechny ostatní hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm

Záda HDF deska 1-stranně pohledová, síla desky 3 mm. Odstín bílá.

Plnovýsuvná zásuvka BLUM-Antaro s kovovými bočnicemi v bílé barvě a skrytým kováním.

Dno zásuvky LDT bílá 16 mm.

Centrální zámek s vyjímatelnou vložkou a s blokadí zásuvek (možnost slazení vložek na jeden klíč)

Dveře naložené, upevněny na kovových klipových závěsech s integrovaným tlumením s možností seřízení ve třech směrech

Vrtání pro podpěrky polic rovnoměrně s možností přemístění polic, podpěrky polic kovové neumožňující náhodné vysunutí police

Skříň je opatřena rektifikačními nohami výšky 100 mm pro vyrovnání nerovností s dostatečnou únosností

Sokl výšky 100 mm odnímatelný nerez s těsnící lištou ve spodní části (mimo položky 2)

Pracovní deska tl. 38 mm W1100 PM alpská bílá, oplepena hranou ABS 1,5 mm, doplněna těsnící lištou v nerezovém provedení.

Šatní tyč oválná chromová, osazena na závěsných držácích.

V případě spojení více skříní do sestavy budou spojeny spojovacími nábytkovými kovovými šrouby

Kovová šroubovaná úchytky oblouk 128 -matný nikl a u pol. 5

Úchytky pol. 1,2,3,5



Úchytky pol. 4

