


Tabulka zámečnických výrobků

| ozn. | název | popis | rozměr | materiál | odstín | Poznámky | MJ | CELKEM |
|-------------|--------------------|--|------------------------------------|---|--|---|----|--------|
| Z.1 (SO-05) | Oplocení zásobníků | Oplocení z ocelových profilů. Výplň mezi sloupky je vodorovně dělena na dva samostatné dílce se svisle orientovanými tyčemi. Sloupky ocelové kulaté, kotvené do základové desky. <i>Nová část oplocení bude navazovat na stávající oplocení, nová část se musí proto v maximální možné míře podobat části stávající - tzn. rozměr profilů, sloupků, způsob dělení a barevnost bude formou specifikace a dílenské dokumentace a vzorku barevností předložena ke schválení přímo na místě.</i> | výška dle stávající části oplocení | žárově zinkovaná ocel + práškové lakování | dle stávající části oplocení - bílá/bílošedá |  | bm | 11,5 |

Poznámky:

Všechny ocelové prvky umístěné v exteriéru budou žárově pozinkovány (tloušťka zinkové vrstvy musí odpovídat venkovní expozici v prostředí silně znečištěné atmosféry dle ČSN EN ISO 1461). Uvedená tloušťka zinkování musí být splněna i u prvků, které budou následně opatřeny nátěrem/nástřikem barvou.

Všechny kovové konstrukce, pokud není uvedeno jinak, budou chráněny podle následujících pravidel :

- Povrch 1 - konstrukce interiérové: žárově zinkování+ nátěr finální povrchovou úpravou, systémové syntetické lakové souvrství
- Povrch 2 - konstrukce exteriérové-zakryté: žárově pozinkování + základní zinkované nátěrové souvrství
- Povrch 3 -konstrukce exteriérové-viditelné: žárově pozinkování + polyuretanové nátěrové souvrství do vnějšího prostředí – komaxit

Všechny viditelné svary nerezové oceli budou zabroušeny

- Dokumentace stanovuje principy konstručního řešení a vzhled výrobků. Proto nelze dokumentaci chápat jako dílenskou, skutečné rozměry nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti na stavbě.
- Dílenskou dokumentaci na základě zaměření zpracuje dodavatel. Dílenská dokumentace s detailním vyobrazením a s popisem použitých prvků, materiálů a spojovacích prostředků bude předložena ke schválení investorovi a architektovi.
- Součástí dodávky je zpracování schvalovací dokumentace, včetně předložení vzorků generálnímu projektantovi a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných rozměrů na stavbě.
- Dimenze všech ocelových a skleněných konstrukcí je součástí dodávky. Zábradlí musí vyhovět ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, součástí dodávky jsou i statické návrhy a zkoušky pevnosti. U zábradlí je nutno dodržet nutné dilatace z důvodů tepelné roztažnosti.

Není-li v dokumentaci uvedeno jinak, je případná záměna prvků použitých v projektu možná pouze se souhlasem generálního projektanta !
Veškerá další textová část je součástí technické zprávy.