

Tabulka žaluzií

|      |                |  |            |       |          |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ks             | ks                               | ks                            |
|------|----------------|--|------------|-------|----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| ozn. | název          | popis  | výška okna | šířka | odstín   | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 8.NP | 9.NP | Celkem žaluzií | Počet montážních bloků/1 žaluzie | Počet montážních bloků celkem |
| B.01 | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 3350  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | 46   | 51   | 50   | 40   | 50   | 237,0          | 4                                | 948                           |
| B.02 | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 1675  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | 4,0            | 3                                | 12                            |
| B.03 | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 2640  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 20,0           | 4                                | 80                            |
| B.04 | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 2260  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | 4    | 4    | 8    | 4    | 24,0           | 4                                | 96                            |
| B.05 | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 2200  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 2    | -    | 4    | 7,0            | 3                                | 21                            |
| B.06 | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 4400  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | 3    | 2    | 4    | 2    | 15,0           | 6                                | 90                            |
| B.07 | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 4065  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 20,0           | 6                                | 120                           |
| B.08 | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 3465  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 20,0           | 5                                | 100                           |
| B.09 | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 2050  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | -    | 4,0            | 3                                | 12                            |

Tabulka žaluzií

| tabulka žaluzií |                |  |            |       |          |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                |                                  | ks                            | ks | ks |
|-----------------|----------------|--|------------|-------|----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|
| ozn.            | název          | popis  | výška okna | šířka | odstín   | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 8.NP | 9.NP | Celkem žaluzií | Počet montážních bloků/1 žaluzie | Počet montážních bloků celkem |    |    |
| B.10            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 1300  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | -    | 4,0            | 2                                | 8                             |    |    |
| B.11            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 880   | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 2,0            | 2                                | 4                             |    |    |
| B.12            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 2470  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 2,0            | 4                                | 8                             |    |    |
| B.13            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 1090  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | -    | 4,0            | 2                                | 8                             |    |    |
| B.14            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 750   | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 2,0            | 2                                | 4                             |    |    |
| B.15            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 2600  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    |      | 2,0            | 5                                | 10                            |    |    |
| B.16            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 1650  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | 5    | 2    | 3    | -    | -    | 10,0           | 3                                | 30                            |    |    |
| B.17            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 1700  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | 5    | 1    | 2    | -    | -    | 8,0            | 3                                | 24                            |    |    |
| B.18            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 2750  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | 2,0            | 4                                | 8                             |    |    |

Tabulka žaluzií

| tabulka žaluzií |                |  |            |       |          |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                |                                  | ks                            | ks | ks |
|-----------------|----------------|--|------------|-------|----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|
| ozn.            | název          | popis  | výška okna | šířka | odstín   | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 8.NP | 9.NP | Celkem žaluzií | Počet montážních bloků/1 žaluzie | Počet montážních bloků celkem |    |    |
| B.19            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2600       | 1150  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1,0            | 2                                | 2                             |    |    |
| B.20            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 3350  | Antracit | ks | -    | -    | -    | 38   | 36   | -    | -    | -    | -    | -    | 74,0           | 5                                | 370                           |    |    |
| B.21            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 2200  | Antracit | ks | -    | -    | -    | 4    | 6    | -    | -    | -    | -    | -    | 10,0           | 4                                | 40                            |    |    |
| B.22            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 2300  | Antracit | ks | -    | -    | -    | 2    | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | 4,0            | 4                                | 16                            |    |    |
| B.23            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 1150  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | 2,0            | 2                                | 4                             |    |    |
| B.24            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 4065  | Antracit | ks | -    | -    | -    | 1    | 4    | -    | -    | -    | -    | -    | 5,0            | 6                                | 30                            |    |    |
| B.25            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 3465  | Antracit | ks | -    | -    | -    | 2    | 4    | -    | -    | -    | -    | -    | 6,0            | 5                                | 30                            |    |    |
| B.26            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 2640  | Antracit | ks | -    | -    | -    | 2    | 4    | -    | -    | -    | -    | -    | 6,0            | 4                                | 24                            |    |    |
| B.27            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 2260  | Antracit | ks | -    | -    | -    | 3    | 4    | -    | -    | -    | -    | -    | 7,0            | 4                                | 28                            |    |    |

Tabulka žaluzií

| tabulka žaluzií |                |  |            |       |          |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                |                                  | ks                            | ks | ks |
|-----------------|----------------|--|------------|-------|----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|
| ozn.            | název          | popis  | výška okna | šířka | odstín   | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 8.NP | 9.NP | Celkem žaluzií | Počet montážních bloků/1 žaluzie | Počet montážních bloků celkem |    |    |
| B.28            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 3050  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | 2,0            | 4                                | 8                             |    |    |
| B.29            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 1350  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | 2,0            | 3                                | 6                             |    |    |
| B.30            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 3350  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | 4    | -    | -    | -    | -    | -    | 4,0            | 5                                | 20                            |    |    |
| B.30a           | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 2150       | 3350  | Antracit | ks | -    | -    | -    | -    | 6    | -    | -    | -    | -    | -    | 6,0            | 5                                | 30                            |    |    |
| B.31            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 4400  | Antracit | ks | -    | -    | -    | 1    | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | 3,0            | 6                                | 18                            |    |    |
| B.32            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 1950  | Antracit | ks | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1,0            | 3                                | 3                             |    |    |
| B.33            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 2450  | Antracit | ks | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1,0            | 4                                | 4                             |    |    |
| B.34            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3200       | 3870  | Antracit | ks | -    | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2,0            | 6                                | 12                            |    |    |
| B.35            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3500       | 3350  | Antracit | ks | -    | 18   | 24   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 42,0           | 5                                | 210                           |    |    |

Tabulka žaluzií

| tabulka žaluzií |                |  |            |       |          |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                |                                  | ks                            | ks | ks |
|-----------------|----------------|--|------------|-------|----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|
| ozn.            | název          | popis  | výška okna | šířka | odstín   | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 8.NP | 9.NP | Celkem žaluzií | Počet montážních bloků/1 žaluzie | Počet montážních bloků celkem |    |    |
| B.36            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3500       | 1770  | Antracit | ks | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1,0            | 3                                | 3                             |    |    |
| B.37            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3500       | 2920  | Antracit | ks | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1,0            | 5                                | 5                             |    |    |
| B.38            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3500       | 3050  | Antracit | ks | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1,0            | 5                                | 5                             |    |    |
| B.39            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3500       | 3300  | Antracit | ks | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1,0            | 5                                | 5                             |    |    |
| B.40            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3500       | 2300  | Antracit | ks | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1,0            | 4                                | 4                             |    |    |
| B.41            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3500       | 2550  | Antracit | ks | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1,0            | 4                                | 4                             |    |    |
| B.42            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3500       | 1850  | Antracit | ks | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1,0            | 3                                | 3                             |    |    |
| B.43            | Vnější žaluzie | Vnější žaluziový systém. Lamely Z90, jednostranné naklápění lamel. Provedení s přiznanými vodícími lištami s držáky kotvenými do rámu oken (rohové držáky u rohových žaluzií). Počet držáků vodící lišty: 4 ks. Zabudování v rámci provětrávané fasády do syst. kastlíku z hliníkového plech, kastlík kotven do montážního bloku z izolačního materiálu.Elektrický pohon s ovládáním přes MaR + uživatelem. Včetně veškerého kotevního materiálu a veškerého příslušenství. Motorické provedení žaluzie, motory umístěny uprostřed. Kabelový vývod do montážní krabice (dodávka MaR) | 3500       | 3870  | Antracit | ks | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2,0            | 6                                | 12                            |    |    |
|                 |                |  |            |       |          | ks | 0,0  | 20,0 | 31,0 | 57,0 | 78,0 | 78,0 | 74,0 | 76,0 | 84,0 | 76,0 | 574,0          |                                  | 2479                          |    |    |

| Tabulka žaluzií |       |       |            |       |        |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ks             | ks                               | ks                            |
|-----------------|-------|-------|------------|-------|--------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| ozn.            | název | popis | výška okna | šířka | odstín | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 8.NP | 9.NP | Celkem žaluzií | Počet montážních bloků/1 žaluzie | Počet montážních bloků celkem |

Pozn:  
Veškeré barevné odstíny musí být vyzorkovány a předloženy ke schválení AD.  
Všechny prvky budou dodány včetně potřebných kotvicích prvků.  
Dokumentace stanovuje principy konstručního řešení a vzhled výrobků. Proto nelze dokumentaci chápat jako dílenskou, skutečné rozměry nutno před výrobou zaměřit dle skutečností na stavbě.  
Dílenskou dokumentaci na základě zaměření zpracuje dodavatel. Dílenská dokumentace s detailním vyobrazením a s popisem použitých prvků, materiálů a spojovacích prostředků bude předložena ke schválení generálnímu projektantovi  
Součástí dodávky je zpracování schvalovací dokumentace, včetně předložení vzorků generálnímu projektantovi a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných rozměrů na stavbě.  
Není-li v dokumentaci uvedeno jinak, je případná záměna prvků použitých v projektu možná pouze se souhlasem generálního projektanta !  
Veškerá další textová část je součástí technické zprávy.