



LEGENDA ZNAČEK

HYDROIZOLACE

(2 500)

KERAMICKÝ OBKLAD - VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH NEBO NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

300

VÝKRESOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY NA NOSNÉ JÁDRO KONSTRUKCE - OMÍTKY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY NEJSOU ZAPOČÍTANY

±0,000

KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

SKLADBY

OS.01

SKLADBY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ

ST.01

SKLADBY VNITŘNÍCH STĚNOVÝCH KCÍ

SD.01

SKLADBY LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK

S.1 Z.1 H.1

SKLADBY STŘECH, STROPU, HYDROIZOLACÍ

F.01 V.01 C.01

SKLADBY HRUBÝCH PODLAH, NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, PODHLEDŮ

podrobné specifikace viz tabulka skladeb

VÝROBKY

Z.01 OS.01

OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH, KLEMPÍRSKÝCH, TRUHLÁRSKÝCH, OSTATNÍCH VÝROBKŮ, ŽALUZII, PŘEKLADŮ

K.01 B.01

T.01 KP.1

viz tabulky výrobků

LEGENDA - POHLEDY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZEMINA PŮVODNÍ

ZEMINA NASYPANÁ

FASÁDA

ZAVĚŠENÝ FASÁDNÍ OBKLAD Z CIHELNÝCH DESEK

- DESKA S RELIEFNÍM DŘÁŽKOVÁNÍM tl. 50 mm,

- ŠÍŘKA ŽEBRA I DŘÁŽKY 33 mm, HLoubKA DŘÁŽKY 15 mm

- BARVA: BÉŽOVÁ

SOKLOVÁ OMÍTKA

- BARVA: TMAVÉ SEDA

OKNA

BARVA RÁMU: ANTRACIT

IZOLAČNÍ TROJSKLO

- FIX: 8/16/6/16/8, OTVÍRAVÁ ČÁST: 6/12/4/12/4

- ČÍRÉ

IZOLAČNÍ TROJSKLO

- FIX: 8/16/6/16/8

- OD EXTERIÉRU: ČÍRÉ SKLO, PÍSKOVANÉ SKLO, BÍLÉ HEDVÁBNÉ SKLO

IZOLAČNÍ DVOJSKLO + IZOLAČNÍ VLOŽKA - NEPRŮHLEDNÝ PANEL

- OD EXTERIÉRU: ČÍRÉ SKLO, PÍSKOVANÉ SKLO, IZOLAČNÍ HLINIKOVÁ VLOŽKA

- Z VNITŘNÍ STRANY OKNA ZESÍLENÝ PANEL PRO OCHRANU PROTI POŠKOZENÍ

BAREVNOSTI RÁMŮ, SPECIFIKACE SKEL, VLOŽEK ATD. BUDOU PŘEDLOŽENY AD KE SCHVÁLENÍ