


POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN KOČMÁNEK		Investor: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno Tel: +420 532 231 111 www.fnbrno.cz	
Profese: ARCH - STAV		Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 505 E-mail: jan.zamrzla@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. JAN ZAMRZLA	ING. JAN ZAMRZLA	ING. MARTIN FORAL			
					
Akce:		Zakázkové číslo:		DPS 33 - 2024	Paré:
REKONSTRUKCE KORONÁRNÍ JEDNOTKY IKK		Datum:		09 - 2025	
		Stupeň:		PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objekt: BUDOVA CH		SO 01		Formát:	1 A4
Obsah:		Měřítko:		Číslo výkresu:	
VÝPIS STÍNÍČÍCH PRVKŮ		--		D.1.01.1-502	

VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
S 1		<p>Žaluzie vnější horizontální naklopitelná z Al profilů, š=80 mm tvaru C, s olemovaným okrajem, boční vedení lamel zajištěno vodíci lištami s vložkou proti hlučnosti. Manuální ovládání. Nosný kanál žaluzie z žárově pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím mechanismem včetně horního a dolního koncového dorazu. Montáž na fasádu (před otvor), viditelný krycí plech stejně vysoký pro všechny vnější žaluzie.</p> <p>Žaluzie osazeny před otvor - osazení a rozměr kastlíku dle stávajících na dotčené části fasády.</p> <p>!!!Stranu ovládání konzultovat s uživatelem!!!</p> <p>Barevné provedení: - Lamely a krycí plechy v barvě dle stávající oken v rámci podlaží a řešené fasády - světle šedé</p> <p>Pro rozměr okna: 1450 × 1995 mm Celkový rozměr žaluzie: 1550 × 2200 mm</p> <p>KS</p>	-	15	-	15
S 2		<p>Žaluzie vnější horizontální naklopitelná z Al profilů, š=80 mm tvaru C, s olemovaným okrajem, boční vedení lamel zajištěno vodíci lištami s vložkou proti hlučnosti. Manuální ovládání. Nosný kanál žaluzie z žárově pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím mechanismem včetně horního a dolního koncového dorazu. Montáž na fasádu (před otvor), viditelný krycí plech stejně vysoký pro všechny vnější žaluzie.</p> <p>Žaluzie osazeny před otvor - osazení a rozměr kastlíku dle stávajících na dotčené části fasády.</p> <p>!!!Stranu ovládání konzultovat s uživatelem!!!</p> <p>Barevné provedení: - Lamely a krycí plechy v barvě dle stávající oken v rámci podlaží a řešené fasády - světle šedé</p> <p>Pro rozměr okna: 1500 × 1995 mm Celkový rozměr žaluzie: 1600 × 2200 mm</p> <p>KS</p>	-	1	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !