

POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
 - DLE ČSN TŘÍDY 49 23XX, 49 06XX, 49 24XX
 - DLE ČSN 73 3130 TRUHLÁŘSKÉ STAVEBNÍ PRÁCE
 - VYHLÁŠKA 398/2009
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

±0,000 = 280,70 m n.m.

| | | | |
|--------|------------|--------------|-------|
| | | | |
| Revize | Vypracoval | Popis revize | Datum |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| <div><div>LT PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div> | | <div>Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN KOČMÁNEK</div> | | <div>Investor:</div> <div>Fakultní nemocnice Brno</div> <div>Jihlavská 20, 625 00 Brno</div> <div>Tel: +420 532 231 111</div> <div>www.fnbrno.cz</div> | |
| <div>Profese:</div> <div>ARCH - STAV</div> | | <div>Zpracovatel dílu:</div> <div>LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno</div> <div>Tel: +420 533 445 505</div> <div>E-mail: jan.zamrzla@ltprojekt.cz</div> <div>www: www.ltprojekt.cz</div> | | <div>Autorizace:</div> | |
| <div>Odpovědný projektant:</div> <div>ING. JAN ZAMRZLA</div> <div>Jan Zamrzla</div> | | <div>Vypracoval:</div> <div>ING. JAN ZAMRZLA</div> <div>Jan Zamrzla</div> | | | |
| <div>Kontroloval:</div> <div>ING. MARTIN FORAL</div> <div>Martin Foral</div> | | | | | |
| | | | | | |
| <div>Akce:</div> <div>REKONSTRUKCE KORONÁRNÍ JEDNOTKY IKK</div> | | <div>Zakázkové číslo:</div> <div>DPS 33 - 2024</div> | | <div>Paré:</div> | |
| | | <div>Datum:</div> <div>09 - 2025</div> | | | |
| | | <div>Stupeň:</div> <div>PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</div> | | | |
| <div>Objekt:</div> <div>BUDOVA CH</div> <div>SO 01</div> | | <div>Formát:</div> <div>1 A4</div> | | | |
| <div>Obsah:</div> <div>VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ</div> | | <div>Měřítko:</div> <div>--</div> | | <div>Číslo výkresu:</div> <div>D.1.01.1-505</div> | |

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 33 - 2024
STR. Č.: 1

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | POČET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|---|----------------------|---------|---------------|----|----|----|---|---|---|--|---|---------------|----|----|---|----|---|----|--|---|---------------|----|----|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | 1 PP | 1 NP | 5 NP | Σ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>T 1</div> | | <p>Zakrytí hydrantu nehořlavými deskami z expandovaného vermikulitu tl. 12 mm - dvoudveřový kryt s horním pevným dílem dobíhající k podhledu. Reakce na oheň samotné desky bez povrchové úpravy dle ČSN EN 13501-1, třída A1. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě na všech stranách desek. Zakrytí tvořeno rámem na stěnách niky a dvoukřídlovými dveřmi. Na dveřích svislá madla. Dveře drženy nábytkovým magnetem v horní i dolní části.</p> <p>Povrchová úprava: - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení</p> <p>Rozměr krytu: 750 x 1900 mm</p> <p>KS</p> | - | 1 | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>Parapetní deska vnitřní z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky, s nosem - profil L, včetně krycí pásky na všech řezných hranách.</p> <p>!!!! Přesnou šířku zaměřit po osazení oken, šířka je uváděna bez přesahu !!!!!</p> <p>Povrchová úprava: - povrch hladký matný bílý</p> <table><tr><td>šířka zdiva ≈ 170 mm</td><td>a</td><td>délka 1050 mm</td><td>KS</td><td>KS</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>délka 1450 mm</td><td>KS</td><td>KS</td><td>-</td><td>14</td><td>-</td><td>14</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>délka 1500 mm</td><td>KS</td><td>KS</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td>3</td></tr></table> | šířka zdiva ≈ 170 mm | a | délka 1050 mm | KS | KS | - | 1 | - | 1 | | b | délka 1450 mm | KS | KS | - | 14 | - | 14 | | c | délka 1500 mm | KS | KS | - | 3 | - | 3 | | | | |
| šířka zdiva ≈ 170 mm | a | délka 1050 mm | KS | KS | - | 1 | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b | délka 1450 mm | KS | KS | - | 14 | - | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c | délka 1500 mm | KS | KS | - | 3 | - | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !