

Dodatečné informace

Dotaz:

Materiál stanu: poplastovaný polyester max. gramáž 420gr/m²

Má se jednat o jednostranný nános PVC či oboustranný nános PVC?

Má tento materiál splňovat nějaké parametry samozhášivosti, nehořlavosti, či může být hořlavý?

Odpověď:

Materiál stanu s jedno či oboustranným nánosem PVC záleží na preferenci dodavatele. Zadavatel požaduje minimálně jednostranný nános PVC

Parametry samozhášivosti, nehořlavosti či hořlavosti materiálu nebude zadavatel specifikovat, záleží tedy na volbě dodavatele.

Dotaz:

Venkovní plachta má být pevně spojená s konstrukcí, ale přitom konstrukce má být balena v samostatném zvláštním obalu. Žádáme o vysvětlení, jak je tento parametr myšlen.

Odpověď:

Způsob spojení a připevnění venkovní plachty ke konstrukci záleží na typu stanu. Zadavatel chtěl tímto požadavkem vyjádřit, že venkovní plachta není na stanu pouze volně položena, ale má být nějakým způsobem připevněna ke konstrukci.

Dotaz:

Hmotnost stanu je uvedena jako kompletní všech komponentů? Co je počítáno do této váhy - geotextilie, izolační vložky apod?

Odpověď:

Hmotnost stanu je počítána kompletní, tedy všech komponentů.

Dotaz:

Rozměr okna - u stanu univerzálního menšího 1000mm x 7000mm a u stanu univerzálního většího min 1000mm x 400 mm, u stanu přechodového je rozměr 1000 x 700mm? Orientace okna u stanu většího je opravdu obdelník vertikálně? U stanu menšího je správný údaj na délku okna 7000mm (7m)?

Odpověď:

Došlo k chybám v prepisu zadávací dokumentace. U stanu univerzálního menšího má být rozměr okna 1000 mm x 4000 mm, u stanu většího na každé straně 2 okna o rozměru 1000 mm x 3000 mm a u stanu přechodového rozměr 1000 mm x 700 mm.

Dotaz:

U stanu - přechodový modul - uvádíte dobu stavění při 6-8 lidech a v následujícím odstavci je uveden počet pouze 6 osob. Který údaj platí?

Odpověď:

Správný je údaj 6 osob.

Dotaz:

Odstavec Dveře u přechodového modulu - požadujete i možnost otevření v plném profilu čela při min výšce čela na středu stanu 2400mm a minimální šířce u podlahy 5000mm. Z matematického a konstrukčního hlediska není možné mít u šestiúhelníku s danými základními rozměry stranu o šíři 5000mm.

U ostatních stanů mají být dveře uzavřeny na suchý zip a v následujícím odstavci Způsob uzavírání stanu - je uvedeno jako způsob zavírání univerzální zdrhovadlo. Prosíme o vyjasnění.

Odpověď:

Dveře u přechodového modulu požaduje zadavatel tak, jak je specifikováno v zadávací dokumentaci. dveře stanů mají mít zavírání na zdrhovadlo i suchý zip. Zdrhovadlo slouží i k vzájemnému propojení stanů a modulů.

Dotaz:

Chybí parametry ke kompresoru ESK 200. Budou doplněny?

Odpověď:

Kompresor ESK 200 je specifikován uvedením typu.

Dotaz:

Mají být jednotlivé typy stanů propojitelné mezi sebou nebo pouze stejné druhy stanů s přechodovým modulem?

Odpověď:

Všechny stany musí být vzájemně propojitelné buďto spojovacími dveřmi nebo celou čelní plochou.

Na základě těchto dodatečných informací bude upravena zadávací dokumentace.