



	LEGENDA SVETIEL
NOBILUX VÝMÄK 250V/10A P0D ODMŤU	A – LED SVETILO PROMÄNŠLOVE, PRÄSÄZÄNE 6400 IM, 1840, 53M, IP65
NOBILUX VÝMÄK 250V/10A P0D ODMŤU	A1 – ZÄRÄKOVÉ SVETILO PROMÄNŠLOVE, PRÄSÄZÄNE, 2x50W, IP65
NOBILUX VÝMÄK 250V/10A P0D ODMŤU	A2 – ZÄRÄKOVÉ SVETILO PROMÄNŠLOVE, PRÄSÄZÄNE, 2x50W, IP65
NOBILUX VÝMÄK 250V/10A P0D ODMŤU	A3 – ZÄRÄKOVÉ SVETILO PROMÄNŠLOVE, PRÄSÄZÄNE, 2x50W, IP20
NOBILUX VÝMÄK 250V/10A P0D ODMŤU	B1 – LED SVETILO 4370 IM, 41W, P20, PRÄSÄZÄNE, ÜSTÄVE, ELEKTRONICKÝ PRÄSÄZÄNÄ, IP20, S
NOBILUX VÝMÄK 250V/10A P0D ODMŤU	B2 – LED SVETILO 6320 IM, 47W, IP20, PRÄSÄZÄNE, ÜSTÄVE, ELEKTRONICKÝ PRÄSÄZÄNÄ, IP20, S
NOBILUX VÝMÄK 250V/10A P0D ODMŤU	C – LED SVETILO 5090 IM, 1940, 63W, P20/44, VÄSTÄNE DO POHLEDU, DO ÖSTÄCH PROSTÖR
NOBILUX PRÄPÄZÄK 250V/10A P0D ODMŤU	C1 – LED SVETILO 1200 IM, 12W, P54, PRÄSÄZÄNE, NEMÄZÄ
NOBILUX PRÄPÄZÄK 250V/10A P0D ODMŤU	C2 – LED SVETILO 3240 IM, 1830, 344W, P20/40, VÄSTÄNE DO POHLEDU
NOBILUX PRÄPÄZÄK 250V/10A P0D ODMŤU	D – LED SVETILO 3248 IM, 1840, 344W, P20/40, VÄSTÄNE DO POHLEDU S POLUZÄPÄVÜSTÜ
NOBILUX PRÄPÄZÄK 250V/10A P0D ODMŤU	F – ZÄRÄKOVÉ SVETILO 1099 IM, 1x36W, 013, P65, PRÄSÄZÄNE, NEMÄZÄ, IP65
NOBILUX PRÄPÄZÄK 250V/10A P0D ODMŤU	N – LED SVETILO 3000IM, 1840, 41W, P20/44, VÄSTÄNE DO POHLEDU
NOBILUX PRÄPÄZÄK 250V/10A P0D ODMŤU	P1 – LED SVETILO KRUHOVÉ 1000 IM, 16W, 180, P20/44, VÄSTÄNE DO POHLEDU
NOBILUX PRÄPÄZÄK 250V/10A P0D ODMŤU	P2 – LED SVETILO KRUHOVÉ 1960 IM, 22W, 180, P20/44, VÄSTÄNE DO POHLEDU
NOBILUX PRÄPÄZÄK 250V/10A P0D ODMŤU	P3 – LED SVETILO KRUHOVÉ 540 IM, 53W, P20, 18W, VÄSTÄNE DO POHLEDU, IP20
ÖNÖVÖK ÖNÄJÄZÄK 250V/10A P0D ODMŤU	V01 – VENKOVNÝ SVETILOVÝ PÄRÄMÄTÄK, 0,8m
ÖNÖVÖK ÖNÄJÄZÄK 250V/10A P0D ODMŤU S ÖRÄNT. DÖVÄSTÄVÜ	V02 – REFLEKTÖRÖVÉ LED SVETILO PRO NÄVÄSTÄNE SVÄTÖMÜ
ÖNÖVÖK ÖNÄJÄZÄK 250V/10A P0D ODMŤU S ÖRÄNT. DÖVÄSTÄVÜ	V03 – VENKOVNÝ SVETILOVÝ PÄRÄMÄTÄK LED SVETILO, 0,6m

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2:  
 = ČL.411 – AUTOMATICKÝM DOPLŇENÍM OD ZDROJE:  
 = ČL.411.2 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
     A.1 – ZAKRYTÍ ISOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
     A.2 – PŘEPÁČKY NEBO KRYTY  
 = ČL.411.3 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
     411.3.1 – OCHRANÉ UŽÍVÁNÍ A POSLUPOVÁNÍ  
     411.3.2 – AUTOMATICKÉ DOPLŇENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY  
     411.3.3 – DOPLŇUJÍCÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNÍČI

ELEKTRIČKÉ NAPÁJENÍ :  
 3/FEN ~ 400 / 230 V 50 Hz,  
 3/N/PE ~ 400 / 230 V 50 Hz,  
 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz  
 2/PE ~ 230 V 50 Hz

POZNÁMKA :  
 KABELY PRO SVĚTELNOU INSTALACI ULOŽENÝ V SPOLEČNÝCH TRÁSKÁCH  
 S KABELY SILOVÉ INSTALACE  
 VYPÍNAČE UMÍSTĚNÍ PŘEVÁDNÉ VE VÝŠI 1200 mm NAD PODLAHOU  
 NOUZOVÁ SVĚTLA JSOU NAPÁJENA Z OŠETŘENÝCH NOUZOVÝCH OCHRÁNĚNÍ

[illegible]