



FN Brno, plicní JIP, tříkanálová lůžková rampa 2000 mm, pro jedno lůžko

Výbava lůžkové rampy na jedno lůžko

- 1x přímé osvětlení (vypínač na rampě)
- 1x nepřímé osvětlení (vypínač na rampě)
- 1x noční osvětlení (vypínač na rampě)
- 8x zásuvka 230V (VDO-ZIS), 8x zásuvka 230V (DO-ZIS)
- 12x kolík ochranného pospojení
- 3x dvojité zásuvka RJ 45 CAT 6a
- 2x rychlospojka kyslík, 2x rychlospojka stl.vzduch, 2x rychlospojka vakuum

Příslušenství připevněné na lůžkové rampě na jedno lůžko

- 1x medilišta po celé délce lůžkové rampy v horní části lůžkové rampy – nosnost 50kg/m
- 1x medilišta po celé délce lůžkové rampy v dolní části lůžkové rampy – nosnost 50kg/m
- 1x nosič infuzních sáčků uchycený na medilišti (4x háček) – nosnost 13kg
- 1x kabelové prodlužovací rameno uchycené na medilišti – nosnost 3kg
- 1x průtokoměr se zvlhčovačem na medilišti s hadicí do rychlospojky 1,5m
- 1x odsávací komplet na medilišti hadicí 1,5 m do rychlospojky (odsávačka na medilišti + nádobka na sekret 2 litry)
- 1x nerezový košík hloubka 480 mm na medilišti

Příslušenství připevněné na stěně za lůžkovou rampou na jedno lůžko

- 1x rameno otočné zdvižné pro monitor vitálních funkcí – nosnost 15 kg
- 2x rameno otočné 200+300 mm pro infuzní pumpy + tyč 1500 mm + 5x samostatný háček na infuzní sáčky – nosnost sestavy 50kg

Stropní vyšetřovací svítidlo

- LED technologie
- intenzita osvětlení 60.000 lx
- nastavení jasu 20 – 100 %
- barevná teplota 4500 K
- reprodukční index barev Ra 95
- reprodukční index barev R9 90
- hloubka osvětlení L1+L2 >120
- životnost zdroje min. 30.000 hodin

